

# Öwamat / Qwik-Pure

## Öl-/Wasser-Trennsysteme.

### Öwamat: Klassischer Öl-Wasser-Trenner nach dem Prinzip der Schwerkrafttrennung.

Wirtschaftliche, ökologische, technische und rechtliche Anforderungen erzwingen einen sorgsamen und verantwortungsbewussten Umgang mit dem Kondensat aus der Druckluftproduktion. Die kostengünstige und dauerhaft zuverlässige Lösung ist die Öl-/Wassertrennung für dispergierte Kondensate. Das so gereinigte Wasser erfüllt dann alle gesetzlichen Auflagen für die Einleitung in eine Kanalisation.

### Qwik-Pure: Der aktive Öl-Wasser-Trenner. Sicher. Sauber. Modular.

Durch die innovative Arbeitsweise wird ein Höchstmaß an Prozess- und Funktionssicherheit erreicht. Die integrierte Steuerung (ab Qwik-Pure 15) zeigt permanent die noch vorhandenen Restkapazität und lastet die Kartuschen optimal aus. Schneller und einfacher Kartuschenwechsel durch gleiche Kartuschen bei allen Modellen. Jedes Qwik-Pure Modell lässt sich durch den modularen Aufbau je nach aktuellem Bedarf einfach erweitern oder verkleinern.

Kondensat-Zulauf 3 x AG 1/2"+ 1 x AG 1" Schlauchtülle  
 Kondensat-Abfluss 1 x 23 mm außen Schlauchtülle  
 Anschluss Druckluft 8 mm außen Schlauchtülle (ab Qwik-Pure 15)

m<sup>3</sup>/min

bis 3,8



Öwamat 10



Öwamat 11



Qwik-Pure 10



Qwik-Pure 15



Qwik-Pure 30

Type	Max. Kompressorleistung [m <sup>3</sup> /min]	Max. Kältetrocknerleistung [m <sup>3</sup> /min]	Behältervolumen [l]	Kondensat-Zulauf (Schlauch)	Wasser-Abfluss (Schlauch)	Leergewicht [kg]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Bestell-Nr.
Öwamat 10	1,7	1,9	10	2 x G 1/2 (di = 10 mm)	G 1/2 (di = 10 mm)	3,5	528	204	289	445.040
Öwamat 11	3,4	3,8	18,6	2 x G 1/2 (di = 10 mm)	G 1/2 (di = 10 mm)	5,75	604	254	387	445.042
Öwamat 11 auch beheizbar möglich (Option)										445.080

\* Min./max. Temperatur: +5 bis +50 °C, max. Betriebsdruck am Zulauf 16 bar, Sonderausführungen auf Anfrage. Geprüft vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin. Prüfnummer: Z-83.5-22  
 Technische Änderungen vorbehalten.

Type	Max. Kompressorleistung [m <sup>3</sup> /min]	Max. Kondensat-durchfluss [l/h]	Gewicht [kg]	Höhe [mm]	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Bestell-Nr.
Qwik-Pure 10	10,3	12	21	1482	625	540	445.300
Qwik-Pure 15	15,4	19	24	1482	697	540	445.302
Qwik-Pure 30	30,9	38	31	1482	743	699	445.304
Qwik-Pure 60	61,7	76	45	1482	943	808	445.306
Qwik-Pure 90	92,6	114	60	1482	1278	790	445.308

Technische Änderungen vorbehalten.